



Éplucheuse à pommes de terre PI-20

20 KG. / CYCLE

Peuvent également éplucher des pommes de terre, des carottes et autres produits similaires.

Grande capacité et grosse production grâce aux mélangeurs latéraux qui sont dotés d'un abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF).
Plateau en aluminium avec abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF).
Fabrication en inox.

- Plateau facile à démonter pour son nettoyage.
- Entraînement automatique des déchets vers la vidange.
- Efficacité énergétique par l'optimisation des moteurs.
- Couvercle transparent en polycarbonate relevable, avec fermeture et dispositif de sécurité.
- Porte en aluminium avec fermeture hermétique et dispositif de sécurité.
- Bouton de commande avec protection IP65 contre l'humidité et les éclaboussures d'eau.
- Système anti-retour à l'entrée d'eau
- Contact auxiliaire pour une électrovanne extérieure.
- Minuterie 0-6 min. et fonctionnement en continu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production heure: 400 Kg / 480 Kg
Capacité de charge par cycle: 20 Kg
Minuterie (min-max): 0' - 6'
Puissance Totale: 550 W

Dimensions extérieures

- Largeur : 433 mm
- Profondeur: 635 mm
- Hauteur : 735 mm

Dimensions extérieures avec support

- Largeur avec support: 433 mm
- Fond avec support: 638 mm
- Hauteur avec support: 1155 mm

Poids net: 39 Kg

Niveau de bruit à 1 m.: 70 dB(A)
Bruit de fond: 32 dB(A)

Arrivée eau: 80 mm

ÉQUIPEMENT INCLUS

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Socle.
- Filtre avec dispositif anti-mousse.