



Éplucheuse à pommes de terre PI-30

30 KG. / CYCLE

Peuvent également éplucher des pommes de terre, des carottes et autres produits similaires.

Grande capacité et grosse production grâce aux mélangeurs latéraux qui sont dotés d'un abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF).
Plateau en aluminium avec abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF).
Fabrication en inox.

- Plateau facile à démonter pour son nettoyage.
- Entraînement automatique des déchets vers la vidange.
- Efficacité énergétique par l'optimisation des moteurs.
- Couvercle transparent en polycarbonate relevable, avec fermeture et dispositif de sécurité.
- Porte en aluminium avec fermeture hermétique et dispositif de sécurité.
- Bouton de commande avec protection IP65 contre l'humidité et les éclaboussures d'eau.
- Système anti-retour à l'entrée d'eau
- Contact auxiliaire pour une électrovanne extérieure.
- Minuterie 0-6 min. et fonctionnement en continu.

ÉQUIPEMENT INCLUS

EQUIPEMENT OPTIONNEL
· Socle inox avec filtre anti-mousse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production heure: 600 Kg / 720 Kg
Capacité de charge par cycle: 30 Kg
Minuterie (min-max): 0' - 6'
Puissance Totale: 730 W

Dimensions porte sortie: Hauteur: 130 mm / Hauteur: 160 mm

Dimensions extérieures

- Largeur : 622 mm
- Profondeur: 760 mm
- Hauteur : 950 mm

Dimensions extérieures avec support

- Largeur avec support: 546 mm
- Fond avec support: 760 mm
- Hauteur avec support: 1255 mm

Poids net: 60 Kg

AENOR



Empresa Registrada



ER-0437/196 UNE-EN ISO 9001

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

