



PRÉPARATION DYNAMIQUE

PÉTRINS À SPIRALE



Pétrin à spirale SM(E)-33

CAPACITÉ: 17 KG DE FARINE

Pétrin à spirale avec cuve de 33 litres et une ou deux vitesses.

Minuterie de série.

Modèles SM: tête et cuve fixes. Modèles SME: tête et cuve relevable.

Pétrin à spirales spécialement indiqués pou des pâtes dures (pizza, pain, ...)

- \cdot Le corps de la machine est revêtu d'une peinture anti-rayure facile à nettoyer.
- · Les matériaux en contact avec les aliments sont entièrement en acier inox (cuve, spirale, brise-pâte).
- · Grille de protection en acier inox.
- · Minuterie de série.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de la cuve: 33 l Capacité par opération : 25 Kg. Contenance en farine (60 % eau):17 Kg

Puissance

·Triphasé (1v): 1100 W ·Monophasé (1v): 1100 W ·2v: 1000 W / 1400 W

Dimensions de la cuve: 400 mm x 260 mm

Dimensions extérieures

·Largeur: 430 mm ·Profondeur: 740 mm ·Hauteur: 740 mm

Poids net: 95 Kg

Degré de protection IP: 54

ÉQUIPEMENT INCLUS

- Modèles à une ou deux vitesses
- . Tête et cuve fixes (modèles SM) ou tête relevable et cuve extractible (modèles SME).
- **EQUIPEMENT OPTIONNEL**
- Roues avec frein.





2006/95/EC , 93/67 CEE, 98/37 CEE, 2004/108/EC

EN-60335-1 , EN-60335-2-64 , EN-55014, EN-61000-3-2, EN 292 , 294, 418