



## Trancheur GL-300

**LAME Ø 300 MM.**

### Transmission par pignons

Trancheur professionnel avec anneau de protection, blocage du chariot et extracteur de lame.

- Trancheurs entièrement fabriqués en aluminium hautement poli et protégés de l'oxydation anodique.
- Affûteur de précision incorporé.
- Lame concave forgée en chrome dur.
- Transmission par engrenage.
- Réglage de coupe facile.
- Le chariot coulisse au moyen de roulements.
- Trancheur professionnel avec anneau de protection, blocage du chariot et extracteur de lame.
- Moteur ventilé de grande puissance.

Composants en contact avec les aliments entièrement démontables pour un nettoyage facile.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de lame: 300 mm

Capacité de coupe

- Coupe carrée: 210 mm x 210 mm
- Coupe ronde: 210 mm
- Coupe rectangulaire: 210 mm x 270 mm

Épaisseur coupe: 0 mm - 15 mm

Parcours du chariot: 320 mm

Puissance Totale: 430 W

Degré de protection IP: 43

Dimensions extérieures

- Largeur : 800 mm
- Profondeur: 560 mm
- Hauteur : 460 mm

Poids net: 38 Kg

Niveau de bruit à 1 m.: 65 dB(A)

ÉQUIPEMENT INCLUS

EQUIPEMENT OPTIONNEL



1935/2004/CE, 2003/108/CE, 2002/95/CE  
EN-1974:1998+A1 :2009