

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



Les insectes volants sont attirés par la lumière d'un tube fluorescent.

Avec les **désinsectiseurs électriques**, ils sont électrocutés en traversant une grille sous tension, puis récupérés dans un tiroir prévu à cet effet.



Avec les **désinsectiseurs à glu**, les insectes se collent sur la plaquette disposée à proximité du tube. Ce procédé permet de capturer proprement et efficacement les insectes, même les plus petits.

EFFICACITE

Les désinsectiseurs Tournus se caractérisent par :

- leur robustesse : la carrosserie, la grille d'électrocution et le bac de récupération sont réalisés en acier inoxydable.

Ces appareils sont conçus pour une utilisation durable.

- la longue durée d'efficacité des tubes U.V. actiniques. Les lampes conservent 80 % de leur efficacité d'origine après 5 000 heures d'utilisation (1 an) contre seulement 3000 heures pour un tube standard.



PROPRETE - SECURITE

L'accès aux grilles sous tension est protégé par une grille extérieure. L'ouverture de la grille extérieure interrompt l'alimentation électrique de l'appareil. En outre, l'intensité du courant est de 9 mA : il n'y a aucun risque d'électrocution.



HYGIENE

Les désinsectiseurs à glu fonctionnent en silence, sans provoquer d'étincelles, sans explosion d'insectes et sans projections. Les plaquettes sont sans odeur et durent en période estivale en moyenne 4 semaines, selon la densité d'insectes.

LARGE CHOIX

Tournus propose 7 modèles de 15 à 80 W pour assurer une protection optimale des locaux de 40 à 180 m². Les désinsectiseurs existent en modèles suspendus ou muraux, qu'ils soient électriques ou à glu.

LES TUBES ACTINIQUES

Pour conserver une bonne efficacité, il est recommandé de les changer chaque année au printemps. Leur remplacement s'effectue très simplement, après démontage de la grille extérieure à l'aide d'un tournevis. Les tubes sont vendus à l'unité ou par lots de 12.



LES PLAQUETTES DE GLU

Elles sont vendues par lots de 12. Elles peuvent être remplacées sans outils : elles sont à disposer verticalement en partie centrale de l'appareil (une plaquette sur le modèle mural, deux plaquettes placées dos à dos sur le désinsectiseur suspendu).

